

Angle-Arc® - Ручные Воздушно Дуговые Резаки - Строгачи

Только Arcair® - изобретатель воздушно дуговой строжки угольным электродом и лидер отрасли на протяжении уже 50 лет может предоставить вам превосходное сочетание проверенных технологий и совершенство конструкции, и только Дуговой Резак Angle-Arc, может быть настолько эффективным в работе благодаря удобному изгибу рукоятки и продуманной системе крепления электрода. В дополнение ко всему, отличная поддержка продуктов и техническая помощь, делает компанию Arcair именем номер один в производстве строгачей для воздушно дуговой строжки угольным электродом.



Строгач Arcair Angle-Arc, это высоко- эффективный рабочий инструмент для удаления металла на заводах металлоконструкций, судостроительных предприятиях, железных дорогах, предприятиях по ремонту сельскохозяйственного оборудования и других предприятиях работающих с металлом.

Он ускоряет удаление сварочных швов, строжку корневого прохода с обратной стороны, подготовку кромок, ремонтные и другие работы по удалению металла. Этот идеальный инструмент подходит почти для всех металлов и практически не приводит к деформациям, так как тепловая мощность низка.

Полная гамма дуговых резаков Angle-Arc покрывает все задачи строжки. Просто выберете лучший резак, подходящий для решения именно Вашей задачи.

Преимущества

- Естественный угол ручки в 15 градусов обеспечивает комфорт оператору
- Вращающееся на 360 градусов соединение с кабелем уменьшает нагрузку на руку оператора
- Удобная рукоятка позволяет оператору легко удерживать и позиционировать резак
- Уменьшенный вес кабеля и резака минимизирует утомление
- Высококачественный кабель с высоким сопротивлением температуре и истиранию
- Предельно прочная конструкция для высокой надежности

K2000



Назначение:
- Круглый электрод от 3 до 6мм
- Плоский электрод 10мм

Максимальный ток 450А

Сжатый воздух:
- Давление 2,8кг/см²
- Расход 0,23м³/мин

Масса резака с кабелем 1,6кг

K3000



Назначение
- Круглый электрод от 3 до 10мм
- Плоский электрод от 10 до 16мм

Максимальный ток 600А

Сжатый воздух:
- Давление 5,6кг/см²
- Расход 0,6м³/мин

Масса резака с кабелем 1,8кг

K4000



Назначение:
- Круглый электрод от 4 до 13мм
- Плоский электрод от 10 до 16мм

Максимальный ток 1000А

Сжатый воздух:
- Давление 5,6кг/см²
- Расход 0,79м³/мин

Масса резака с кабелем 2,4кг

K5000



Назначение:
- Круглый электрод от 4 до 16мм
- Плоский электрод от 10 до 16мм

Максимальный ток 1250А

Сжатый воздух:
- Давление 5,6кг/см²
- Расход 0,85м³/мин

Масса резака с кабелем 3,1кг

Информация для заказа

	Только резак	с кабелем 2,1м	с кабелем 2,1м и установочным комплектом	с кабелем 3,0м	с кабелем 3,0м и установочным комплектом
K2000	01-046-001	61-046-006	61-046-004	61-046-007	61-046-003
K3000	01-065-001	61-065-006	61-065-002	61-065-007	61-065-003
K4000	01-082-002	61-082-008	61-082-006	61-082-009	61-082-007
K5000	01-105-001	61-105-002	Нет	61-105-003	Нет